JIS シームレス鋼管

材質	SUS304

外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ	質量 (Kg/m)	規格	仕上
2	0.5	2000	0.019	TP	C
2.5	0.5	2000	0.025	〃	〃
3	0.5	2000	0.031	〃	〃
	1	2000		〃	〃
3.18	0.5	2000	0.033	〃	〃
	1	2000	0.05	〃	〃
4	0.5	2000	0.044	〃	〃
	1	2000	0.075	〃	〃
5	0.5	2000	0.056	〃	〃
	1	2000	0.1	〃	〃
		4000		〃	〃
	1.5	2000	0.131	〃	〃
		4000		〃	〃
6	0.3	2000	0.043	〃	〃
	0.5	2000		〃	〃
		4000	0.069	〃	〃
6	0.8	2000	0.104	〃	〃
		4000		〃	〃
	1	2000	0.125	〃	〃
		4000		〃	〃
	1.5	2000	0.168	〃	〃
		4000		〃	〃
	2	2000	0.199	〃	〃
		4000		〃	〃
6.35	0.5	2000	0.073	〃	〃
		4000		〃	〃
	0.71	2000	0.1	〃	〃
		4000		〃	〃
	0.89	2000	0.121	〃	〃
		4000		〃	〃
	1	2000	0.133	〃	〃
		4000		〃	〃

外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ	質量 (Kg/m)	規格	仕上
6.35	1.2	4000	0.154	TP	C
	1.5	2000	0.181	〃	〃
		4000		〃	〃
7	0.5	2000	0.081	〃	〃
		4000		〃	〃
	1	2000	0.149	〃	〃
		4000		〃	〃
	1.5	4000	0.206	〃	〃
	2	4000	0.249	〃	〃
8	0.5	2000	0.093	〃	〃
		4000		〃	〃
	0.8	2000	0.143	〃	〃
		4000		〃	〃
	1	2000	0.174	〃	〃
		4000		〃	〃
	1.2	2000	0.203	〃	〃
		4000		〃	〃
	1.5	2000	0.243	〃	〃
		4000		〃	〃
	2	2000	0.299	〃	〃
		4000		〃	〃
	2.5	2000	0.343	〃	〃
		4000		〃	〃
9	0.5	2000	0.106	〃	〃
		4000		〃	〃
	1	2000	0.199	〃	〃
		4000		〃	〃
	1.5	4000	0.28	〃	〃
	2	4000	0.349	〃	〃
	2.5	2000	0.405	〃	〃
		4000		〃	〃
9.53	0.5	2000	0.112	〃	〃

JIS シームレス鋼管

材質	SUS304

外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ	質量 (Kg/m)	規格	仕上
9.53	0.5	4000	0.112	TP	C
	0.89	2000	0.192	〃	〃
		4000		〃	〃
	1	2000	0.212	〃	〃
		4000		〃	〃
	1.2	4000	0.249	〃	〃
	1.25	2000	0.258	〃	〃
		4000		〃	〃
	1.5	2000	0.318	〃	〃
		4000		〃	〃
	1.65	4000	0.324	〃	〃
	1.7	4000	0.332	〃	〃
	2	4000	0.375	〃	〃
10	0.5	2000	0.118	〃	〃
		4000		〃	〃
	0.8	2000	0.183	〃	〃
		4000		〃	〃
	1	2000	0.224	〃	〃
		4000		〃	〃
	1.2	2000	0.263	〃	〃
		4000		〃	〃
	1.5	2000	0.318	〃	〃
		4000		〃	〃
	2	2000	0.399	〃	〃
		4000		〃	〃
	2.5	2000	0.467	〃	〃
		4000		〃	〃
	3	2000	0.523	〃	〃
		4000		〃	〃
10.5	0.5	2000	0.125	〃	〃
		4000		〃	〃
	1	4000	0.237	〃	〃

外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ	質量 (Kg/m)	規格	仕上
10.5	1.2	2000	0.278	TP	C
		4000		〃	〃
	1.5	4000	0.336	〃	〃
		5500		〃	〃
	1.7	2000	0.373	〃	〃
		4000		〃	〃
		5500		〃	〃
	2	2000	0.423	〃	〃
		4000		〃	〃
	2.4	2000	0.484	〃	〃
		4000		〃	〃
		5500		〃	〃
11	0.5	4000	0.131	〃	〃
	1	2000	0.249	〃	〃
		4000		〃	〃
	1.5	2000	0.355	〃	〃
		4000		〃	〃
12	0.5	4000	0.143	〃	〃
	0.8	4000	0.223	〃	〃
	1	2000	0.274	〃	〃
		4000		〃	〃
	1.2	4000	0.323	〃	〃
	1.5	2000	0.392	〃	〃
		4000		〃	〃
	2	2000	0.498	〃	〃
		4000		〃	〃
	2.5	4000	0.592	〃	〃
	3	2000	0.673	〃	〃
		4000		〃	〃
	4	4000	0.797	〃	〃
12.7	0.5	4000	0.152	〃	〃
	0.89	4000	0.262	〃	〃

JIS シームレス鋼管

材質	SUS304

外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ	質量 (Kg/m)	規格	仕上
12.7	1	2000	0.291	TP	C
		4000		〃	〃
	1.24	4000	0.354	〃	〃
	1.5	4000	0.418	〃	〃
	1.65	4000	0.454	〃	〃
	2	2000	0.533	〃	〃
		4000		〃	〃
	3	4000	0.725	〃	〃
13	0.5	4000	0.156	〃	〃
	1	2000	0.299	〃	〃
		4000		〃	〃
	2	4000	0.548	〃	〃
	2.5	2000	0.654	〃	〃
		4000		〃	〃
	3	2000	0.747	〃	〃
		4000		〃	〃
13.8	1	4000	0.319	〃	〃
	1.2	4000	0.377	〃	〃
	1.65	2000	0.499	〃	〃
		4000		〃	〃
		5500		〃	〃
	2	2000	0.588	〃	〃
		4000		〃	〃
	2.2	4000	0.636	〃	〃
		5500		〃	〃
	3	2000	0.807	〃	〃
		4000		〃	〃
		5500		〃	〃
	4	4000	0.976	〃	〃
14	0.5	2000	0.168	〃	〃
		4000		〃	〃
	1	2000	0.324	〃	〃

外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ	質量 (Kg/m)	規格	仕上
14	1	4000	0.324	TP	C
	1.2	4000	0.383	〃	〃
	1.5	4000	0.467	〃	〃
	2	2000	0.598	〃	〃
		4000		〃	〃
	2.5	4000	0.716	〃	〃
	3	4000	0.822	〃	〃
	4	4000	0.996	〃	〃
15	0.5	2000	0.181	〃	〃
		4000		〃	〃
	1	2000	0.349	〃	〃
		4000		〃	〃
	1.2	4000	0.413	〃	〃
	1.5	2000	0.504	〃	〃
		4000		〃	〃
	2	2000	0.648	〃	〃
		4000		〃	〃
	2.5	4000	0.778	〃	〃
	3	2000	0.897	〃	〃
		4000		〃	〃
	4	4000	1.1	〃	〃
15.88	1	4000	0.371	〃	〃
	1.5	4000	0.537	〃	〃
16	0.5	4000	0.193	〃	〃
	1	2000	0.374	〃	〃
		4000		〃	〃
	1.2	4000	0.422	〃	〃
	1.5	4000	0.542	〃	〃
	2	2000	0.697	〃	〃
		4000		〃	〃
	2.5	4000	0.841	〃	〃
	3	2000	0.971	〃	〃

JIS シームレス鋼管

材質	SUS304

外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ	質量 (Kg/m)	規格	仕上
16	3	4000	0.971	TP	C
	4	4000	1.2	〃	〃
	5	2000	1.37	〃	〃
		4000		〃	〃
17	1	4000	0.399	〃	〃
	1.5	4000	0.579	〃	〃
	2	4000	0.747	〃	〃
17.3	1.2	2000	0.481	〃	〃
		4000		〃	〃
	1.5	4000	0.59	〃	〃
	1.65	4000	0.643	〃	〃
	2	2000	0.762	〃	〃
		4000		〃	〃
		5500		〃	〃
	2.3	2000	0.859	〃	〃
		4000		〃	〃
		5500		〃	〃
	3.2	2000	1.12	〃	〃
		4000		〃	〃
		5500		〃	〃
18	0.5	4000	0.218	〃	〃
	1	4000	0.423	〃	〃
	1.5	4000	0.617	〃	〃
	2	4000	0.797	〃	〃
	2.5	2000	0.965	〃	〃
		4000		〃	〃
	3	4000	1.12	〃	〃
	4	4000	1.39	〃	〃
19	0.5	4000	0.23	〃	〃
	1	4000	0.448	〃	〃
	1.2	4000	0.532	〃	〃
	1.5	4000	0.654	〃	〃

外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ	質量 (Kg/m)	規格	仕上
19	1.65	4000	0.713	TP	C
	2	4000	0.847	〃	〃
	2.5	4000	1.03	〃	〃
	3	4000	1.2	〃	〃
	4	4000	1.49	〃	〃
20	0.5	4000	0.243	〃	〃
	1	4000	0.473	〃	〃
	1.5	4000	0.691	〃	〃
	2	2000	0.897	〃	〃
		4000		〃	〃
	2.5	4000	1.09	〃	〃
	3	2000	1.27	〃	〃
		4000		〃	〃
	4	2000	1.59	〃	〃
		4000		〃	〃
	5	2000	1.87	〃	〃
		4000		〃	〃
21.7	1.2	4000	0.613	〃	〃
	1.5	4000	0.755	〃	〃
	1.65	4000	0.824	〃	〃
		5500		〃	〃
	2.1	4000	1.03	〃	〃
		5500		〃	〃
	2.5	4000	1.2	〃	〃
		5500		〃	〃
		6000		〃	〃
	2.8	4000	1.32	〃	〃
		5500		〃	〃
		6000		〃	〃
	3.7	4000	1.66	〃	〃
		5500		〃	〃
		6000		〃	〃

JIS シームレス鋼管

材質	SUS304

外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ	質量 (Kg/m)	規格	仕上
21.7	4.7	4000	1.99	TP	C
		5500		〃	〃
	7.5	4000	2.65	〃	〃
		5500		〃	〃
22	0.5	4000	0.268	〃	〃
	1	4000	0.523	〃	〃
	1.5	4000	0.766	〃	〃
	2	4000	0.996	〃	〃
	2.5	4000	1.21	〃	〃
	3	4000	1.42	〃	〃
	4	4000	1.79	〃	〃
23	1	4000	0.548	〃	〃
	1.5	4000	0.803	〃	〃
	2	4000	1.05	〃	〃
	3	4000	1.49	〃	〃
24	2	4000	1.1	〃	〃
	4	4000	1.99	〃	〃
25	0.5	2000	0.305	〃	〃
	1	4000	0.598	〃	〃
	1.5	4000	0.878	〃	〃
	2	4000	1.15	〃	〃
	2.5	4000	1.4	〃	〃
	3	4000	1.64	〃	〃
	4	4000	2.09	〃	〃
	5	4000	2.49	〃	〃
	5.5	4000	2.67	〃	〃
	6	4000	2.84	〃	〃
25.4	1	4000	0.608	〃	〃
	1.2	4000	0.723	〃	〃
	1.5	4000	0.893	〃	〃
	2	4000	1.17	〃	〃
	2.5	4000	1.43	〃	〃

外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ	質量 (Kg/m)	規格	仕上
25.4	3	4000	1.67	TP	C
	4	4000	2.13	〃	〃
	4.5	4000	2.34	〃	〃
26	1.5	4000	0.915	〃	〃
	3	4000	1.72	〃	〃
27.2	1.2	4000	0.777	〃	〃
	1.5	4000	0.96	〃	〃
	1.65	4000	1.05	〃	〃
		5500		〃	〃
	2.1	4000	1.31	〃	〃
		5500		〃	〃
		6000		〃	〃
	2.5	4000	1.54	〃	〃
		5500		〃	〃
		6000		〃	〃
	2.9	4000	1.76	〃	〃
		5500		〃	〃
		6000		〃	〃
	3.9	4000	2.26	〃	〃
		5500		〃	〃
		6000		〃	〃
	4.5	4000	2.54	〃	〃
	5.5	4000	2.97	〃	〃
		5500		〃	〃
		6000		〃	〃
	6	4000	3.17	〃	〃
	7.8	4000	3.77	〃	〃
		5500		〃	〃
28	1	4000	0.673	〃	〃
	1.5	4000	0.99	〃	〃
	2	4000	1.3	〃	〃
	3	4000	1.87	〃	〃

JIS シームレス鋼管

材質	SUS304

外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ	質量 (Kg/m)	規格	仕上
28	4.2	5500	2.49	TP	C
	5	4000	2.86	〃	〃
	6.5	4000	3.48	〃	〃
	7.5	4000	3.83	〃	〃
29	2	4000	1.35	〃	〃
	3	4000	1.94	〃	〃
30	1	4000	0.722	〃	〃
	1.5	4000	1.06	〃	〃
	2	4000	1.39	〃	〃
	2.5	4000	1.71	〃	〃
	3	4000	2.02	〃	〃
	3.5	4000	2.31	〃	〃
	4	4000	2.59	〃	〃
	5	4000	3.11	〃	〃
	6	4000	3.59	〃	〃
	8	4000	4.38	〃	〃
32	1	4000	0.722	〃	〃
	1.2	4000	0.921	〃	〃
	1.5	4000	1.14	〃	〃
	2	4000	1.49	〃	〃
	2.5	4000	1.84	〃	〃
	3	4000	2.17	〃	〃
	3.5	4000	2.48	〃	〃
	4	4000	2.79	〃	〃
	4.5	4000	3.08	〃	〃
	5	4000	3.36	〃	〃
	6	4000	3.89	〃	〃
	7	4000	4.36	〃	〃
	8	4000	4.78	〃	〃
34	1	4000	0.822	〃	〃
	1.5	4000	1.21	〃	〃
	1.65	4000	1.33	〃	〃

外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ	質量 (Kg/m)	規格	仕上
34	2	4000	1.59	TP	C
	2.8	4000	2.18	〃	C/H
		5500		〃	H
		6000		〃	〃
	3	4000	2.32	〃	〃
		5500		〃	〃
		6000		〃	〃
	3.4	4000	2.59	〃	〃
		5500	2.59	〃	〃
		6000		〃	〃
	4	4000	2.99	〃	〃
	4.5	4000	3.31	〃	〃
		5500		〃	〃
		6000		〃	〃
	5	4000	3.61	〃	〃
	6.4	4000	4.4	〃	〃
		5500		〃	〃
	9.1	4000	5.64	〃	C
		5500		〃	C
35	2.5	4000	2.02	〃	〃
	3	4000	2.39	〃	H
36	2	4000	1.69	〃	C
	3	4000	2.47	〃	H
	4	4000	3.19	〃	〃
	5	4000	3.86	〃	C/H
	5.5	4000	4.18	〃	H
	6.5	4000	4.78	〃	〃
	10	4000	6.48	〃	C
38	1	4000	0.922	〃	〃
	1.2	4000	1.1	〃	〃
	1.5	4000	1.36	〃	〃
	2	4000	1.79	〃	〃

JIS シームレス鋼管

材質	SUS304

外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ	質量 (Kg/m)	規格	仕上
38	3	4000	2.62	〃	H
	3.5	4000	3.01	〃	〃
	4	4000	3.39	〃	〃
	4.5	4000	3.76	〃	〃
	5	4000	4.11	〃	〃
	5.5	5500	4.45	〃	C
	6	4000	4.78	〃	H
	7	4000	5.41	〃	〃
	8	4000	5.98	〃	〃
	9	4000	6.5	〃	〃
	10	4000	6.97	〃	C
40	1	4000	0.971	〃	〃
	1.5	4000	1.44	〃	〃
	2	4000	1.89	〃	〃
	3	4000	2.77	〃	H
	3.5	4000	3.18	〃	〃
	4	4000	3.59	〃	〃
	5	4000	4.36	〃	〃
	6	4000	5.08	〃	〃
	7	4000	5.75	〃	〃
	8	4000	6.38	〃	〃
	9	4000	6.95	〃	〃
	10	4000	7.47	〃	〃
41	1.5	4000	1.48	〃	C
	3	4000	2.84	〃	〃
42.7	1.65	4000	1.69	〃	〃
	2	4000	2.03	〃	〃
	2.8	4000	2.78	〃	H
		5500		〃	〃
		6000		〃	〃
	3	4000	2.97	〃	〃
		5500		〃	〃

外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ	質量 (Kg/m)	規格	仕上
42.7	3	6000	2.97	TP	H
	3.6	4000	3.51	〃	〃
		5500		〃	〃
		6000		〃	〃
	4	4000	3.86	〃	〃
	4.9	4000	4.61	〃	〃
		5500		〃	〃
		6000		〃	〃
	6	4000	5.49	〃	〃
	6.4	4000	5.79	〃	〃
		5500		〃	〃
	7.1	4000	6.3	TP	H
	8	4000	6.92	〃	〃
	9.1	4000	7.62	〃	〃
	10	4000	8.15	〃	〃
45	1.5	4000	1.63	〃	C
	2	4000	2.14	〃	〃
	3	4000	3.14	〃	H
	4	4000	4.09	〃	〃
	5	4000	4.98	〃	〃
	5.5	4000	5.41	〃	〃
	6	4000	5.83	〃	〃
	6.5	4000	6.23	〃	〃
	8	4000	7.37	〃	〃
	10	4000	8.72	〃	〃
	11.5	4000	9.6	〃	〃
	12.5	4000	10.1	〃	〃
		6000		〃	〃
46	5	4000	5.11	〃	〃
48	7	4000	7.15	〃	〃
48.6	1.65	4000	1.93	〃	C
	2	4000	2.32	〃	〃

JIS シームレス鋼管

材質	SUS304

外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ	質量 (Kg/m)	規格	仕上
48.6	2.8	4000	3.19	TP	C/H
		5500		〃	H
		6000		〃	〃
	3	4000	3.41	〃	〃
		5500		〃	〃
		6000		〃	〃
	3.7	4000	4.14	〃	〃
		5500		〃	〃
		6000		〃	〃
	4	4000	4.44	〃	〃
	5.1	4000	5.53	〃	〃
		5500		〃	〃
		6000		〃	〃
	6	4000	6.37	TP	H
	7.1	4000	7.34	〃	〃
		5500		〃	〃
	8	4000	8.09	〃	〃
	10.2	4000	9.76	〃	〃
50	6.5	4000	7.04	〃	〃
	7	4000	7.5	〃	〃
	10	4000	9.96	〃	〃
	12.5	4000	11.7	〃	〃
50.8	1.2	4100	1.48	〃	C
	1.5	4000	1.84	〃	〃
	1.65	4000	2.02	〃	〃
	2	4000	2.43	〃	〃
	3	4000	3.57	〃	H
	4	4000	4.66	〃	〃
	5	4000	5.7	〃	〃
	5.5	4000	6.21	〃	〃
	6	4000	6.7	〃	〃
	6.5	4000	7.17	〃	〃

外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ	質量 (Kg/m)	規格	仕上
50.8	7	4000	7.64	TP	H
	8	4000	8.53	〃	〃
	10	4000	10.2	〃	〃
	12.5	6000	11.9	〃	〃
	14.5	4000	13.1	TK	〃
51	13	RL	12.3	〃	〃
52	3	4000	3.66	TP	〃
	6	4000	6.88	〃	〃
	7.5	4000	8.31	〃	〃
	10	4000	10.5	〃	〃
53	13.5	RL	13.3	TK	〃
54	1.65	4000	2.15	TP	C
	2	4000	2.59	〃	〃
	3	4000	3.81	〃	H
	3.5	4000	4.4	〃	〃
	4	4000	4.98	〃	〃
	5	4000	6.1	〃	〃
	5.5	4000	6.64	〃	〃
	6	4000	7.17	〃	〃
	9	4000	10.1	〃	〃
	13	4000	13.3	〃	〃
	14	4000	13.9	〃	〃
55	2	4000	2.64	〃	C
	3	4000	3.89	〃	C/H
	5	4000	6.23	〃	H
	5.5	4000	6.78	〃	〃
	8	4000	9.37	〃	〃
56	3	4000	3.96	〃	〃
	8	4000	9.57	〃	〃
	10	4000	11.5	〃	〃
	14	4300	14.6	〃	〃
	17	4000	16.5	〃	〃

JIS シームレス鋼管

材質	SUS304

外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ	質量 (Kg/m)	規格	仕上
57	2	4000	2.74	TP	C
	3	4000	4.04	〃	H
	4	4000	5.28	〃	〃
	6	4000	7.62	〃	〃
	7.5	4000	9.25	〃	〃
	8	4000	9.76	〃	〃
58	10	4000	12	〃	〃
60	7	4000	9.24	〃	〃
	12.5	4000	14.8	〃	〃
	14	RL	16	TK	〃
60.5	1.65	4000	2.42	TP	C
		6000		〃	〃
	2	4000	2.91	〃	〃
	2.8	4000	4.02	〃	C/H
		5500		〃	H
		6000	4.02	〃	〃
	3	4000	4.3	〃	〃
		5500		〃	〃
		6000		〃	〃
	3.5	4000	4.97	〃	〃
		5500		〃	〃
		6000		〃	〃
	3.9	4000	5.5	〃	〃
		5500		〃	〃
		6000		〃	〃
	4.3	5500	6.02	〃	〃
	4.9	4000	6.79	〃	〃
	5	4000	6.91	〃	〃
	5.5	4000	7.54	〃	〃
		5500		〃	〃
		6000		〃	〃
	6	4000	8.15	〃	〃

外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ	質量 (Kg/m)	規格	仕上
60.5	7	4000	9.33	TP	H
	8.7	4000	11.2	〃	〃
		5500		〃	〃
	10	4000	12.6	〃	〃
	11.1	4000	13.7	〃	〃
		5500		〃	〃
	15	4000	17	〃	〃
	17.5	5500	18.7	〃	〃
62	6.5	4000	8.99	〃	〃
		5000		〃	〃
63	15.5	5010	18.3	〃	〃
63.5	1.65	4000	2.54	〃	C
	2	4000	3.06	〃	〃
	3	4000	4.52	〃	H
	4	4000	5.93	〃	〃
	5	4000	7.29	〃	〃
	6.5	4000	9.23	〃	〃
		5000		〃	〃
	7	4000	9.85	〃	〃
	8	4000	11.1	〃	〃
	10	RL	13.3	〃	〃
	11	4000	14.4	〃	〃
		5500		〃	〃
		RL		〃	〃
	11.5	RL	14.9	〃	〃
	15	4000	18.1	〃	〃
		RL		〃	〃
65	2	4000	3.14	〃	C
	3	4000	6.43	〃	H
	4	4000	6.08	〃	〃
	5	4000	7.47	〃	〃
	6	4000	8.82	〃	〃

JIS シームレス鋼管

材質	SUS304

外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ	質量 (Kg/m)	規格	仕上
65	8	4000	11.4	TP	H
	10	4000	13.7	〃	〃
	12	4000	15.8	〃	〃
	14.5	5000	18.2	〃	〃
	15	4000	18.7	〃	〃
	20	5500	22.4	〃	〃
67	4	4000	6.28	〃	〃
	14.5	RL	19	TK	〃
68	6	4000	9.27	TP	〃
	7	RL	10.6	〃	〃
	8	RL	12	〃	〃
	13	4500	17.8	〃	〃
69	9	4000	13.5	〃	〃
		5500		〃	〃
70	2	4000	3.39	〃	C
	3	4000	5.01	〃	H
	4	4000	6.58	〃	〃
	5	4000	8.1	〃	〃
	6	4000	9.57	〃	〃
	6.5	4000	10.3	〃	〃
	7	4000	11	〃	〃
	8	4000	12.4	〃	〃
	10	6000	14.9	〃	〃
	12	4000	17.3	〃	〃
	12.5	4000	17.9	〃	〃
	15	RL	20.6	〃	〃
	20	6500	24.9	〃	〃
71	10.5	4000	15.8	〃	〃
	14	4000	19.9	〃	〃
72	13	4000	19.1	〃	〃
	14	RL	20.2	〃	〃
73	3	4000	5.23	〃	〃

外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ	質量 (Kg/m)	規格	仕上
73	5.2	4000	8.78	TP	H
	7	4000	11.5	〃	〃
	9.3	4000	14.8	〃	〃
	9.5	4000	15	〃	〃
	10	4000	15.7	〃	〃
		RL		〃	〃
	15	RL	21.7	〃	〃
74	12	4010	18.5	〃	〃
75	10	4000	16.2	〃	〃
	12.5	5500	19.5	〃	〃
	17.5	5010	25.1	〃	〃
76.3	2.1	4000	3.88	〃	C
	3	4000	5.48	〃	C/H
		5500		〃	H
		6000		〃	〃
	3.5	4000	6.35	〃	〃
		5500		〃	〃
		6000		〃	〃
	4	4000	7.2	〃	〃
		5500		〃	〃
	5.2	4000	9.21	〃	〃
		5500		〃	〃
		6000		〃	〃
	6	4000	10.5	〃	〃
	7	4000	12.1	〃	〃
		5500		〃	〃
		6000		〃	〃
	8	4000	13.6	〃	〃
	9.5	4000	15.8	〃	〃
		5500		〃	〃
	10	4000	16.5	〃	〃
	11	5500	17.9	〃	〃

JIS シームレス鋼管

材質	SUS304

外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ	質量 (Kg/m)	規格	仕上
76.3	12.5	4000	19.9	TP	H
	13.5	4000	21.1	〃	〃
		5000		〃	〃
	14	5400	21.7	〃	〃
	15	5000	22.9	〃	〃
	16	4000	24	〃	〃
	18	4900	26.1	〃	〃
	20	4000	28	〃	〃
	24	5230	31.3	〃	〃
78	16.5	5500	25.3	〃	〃
80	2	4000	3.89	〃	C
	3	4000	5.75	〃	H
	4	4000	7.57	〃	〃
	5	4000	9.34	〃	〃
	6	4000	11.1	〃	〃
	8	4100	14.3	〃	〃
	10	6000	17.4	〃	〃
	12	RL	20.3	〃	〃
	15	RL	24.3	〃	〃
	17.5	5000	27.2	〃	〃
	20	RL	29.9	〃	〃
	25	RL	34.3	〃	〃
82.6	3	4000	5.95	〃	〃
	5.5	RL	10.6	〃	〃
	7	4000	13.2	〃	〃
	8	4000	14.9	〃	〃
83	8.5	RL	15.7	〃	〃
85	4	4000	8.07	〃	〃
	8	RL	15.3	〃	〃
	10	RL	18.7	〃	〃
	12	RL	21.8	〃	〃
	12.5	RL	22.6	〃	〃

外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ	質量 (Kg/m)	規格	仕上
85	15	RL	26.2	TP	H
	16.5	5000	28.2	〃	〃
	20	RL	32.4	〃	〃
	25	RL	37.4	〃	〃
89.1	2.1	4000	4.55	〃	C
		6000		〃	〃
	3	4000	6.43	〃	C/H
		5500		〃	H
		6000		〃	〃
	4	4000	8.48	〃	〃
		5500		〃	〃
		6000		〃	〃
	5.5	4000	11.5	〃	〃
		5500		〃	〃
		6000		〃	〃
	6.6	4000	13.6	〃	〃
	7.6	4000	15.4	〃	〃
		5500		〃	〃
		6000		〃	〃
	11.1	4000	21.6	〃	〃
		5500		〃	〃
	15.2	5500	28	〃	〃
90	10	4000	19.9	〃	〃
	13.5	RL	25.7	〃	〃
	15	RL	28	〃	〃
	20	4000	34.9	〃	〃
	25	RL	40.5	〃	〃
95	4	6000	9.07	〃	〃
	7.5	4000	16.3	〃	〃
	10	RL	21.2	〃	〃
	12.5	5000	25.7	〃	〃
	13	4000	26.6	〃	〃

JIS シームレス鋼管

材質	SUS304

外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ	質量 (Kg/m)	規格	仕上
95	15	4300	29.9	TP	H
	16	4000	31.5	〃	〃
	17.5	4000	33.8	〃	〃
	20	4000	37.4	〃	〃
		4030		TK	〃
	22.5	RL	40.6	TP	〃
	25	RL	43.6	〃	〃
98	13	RL	27.5	〃	〃
	15	RL	31	〃	〃
100	10	RL	22.4	〃	〃
	14.5	RL	30.9	〃	〃
	15	RL	31.8	〃	〃
	17.5	RL	36	〃	〃
	20	RL	39.9	〃	〃
101.6	2.1	4000	5.2	〃	C
		6000		〃	〃
	3	4000	7.37	〃	H
		5500		〃	〃
	4	4000	9.72	〃	〃
		5500		〃	〃
	5.7	4000	13.6	〃	〃
		5500		〃	〃
	7	4000	16.5	〃	〃
	8.1	4000	18.9	〃	〃
		5500		〃	〃
	11	4000	24.8	〃	〃
	12.7	4000	28.1	〃	〃
	15	RL	32.4	〃	〃
	20	4000	40.7	〃	〃
	22.5	RL	44.3	〃	〃
	25	RL	47.7	〃	〃
106	10	5000	23.9	〃	〃

外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ	質量 (Kg/m)	規格	仕上
106	13	4000	30.1	TP	H
	18	RL	39.5	〃	〃
	20	RL	42.8	〃	〃
	25	RL	50.4	〃	〃
108	10	RL	24.4	〃	〃
110	10	RL	24.9	〃	〃
	13	RL	31.4	〃	〃
	15	RL	35.5	〃	〃
	20	RL	44.8	〃	〃
114.3	2.1	4000	5.87	〃	C
	3	4000	8.32	〃	C/H
		5500		〃	H
		6000		〃	〃
	4	4000	11	〃	〃
		5500		〃	〃
		6000		〃	〃
	6	4000	16.2	〃	〃
		5500		〃	〃
		6000		〃	〃
	8.6	4000	22.6	〃	〃
		5500		〃	〃
		6000		〃	〃
	11.1	4000	28.5	〃	〃
	13.5	4000	33.9	〃	〃
	17.1	4000	41.4	〃	〃
	18	4000	43.2	〃	〃
	20	RL	47	〃	〃
	30	RL	63	〃	〃
116	18	RL	43.9	〃	〃
118	14	RL	36.3	〃	〃
	23.5	RL	55.3	〃	〃
120	4	6000	11.6	〃	〃

JIS シームレス鋼管

材質	SUS304

外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ	質量 (Kg/m)	規格	仕上
120	5	6000	14.3	TP	H
	8	4000	22.3	〃	〃
	10	RL	27.4	〃	〃
	13	4000	34.6	〃	〃
		RL		〃	〃
	15	RL	39.2	〃	〃
	20	RL	49.8	〃	〃
	25	RL	59.2	〃	〃
	30	RL	67.3	TK	〃
122.5	6.5	RL	18.8	TP	〃
	8.6	RL	24.4	〃	〃
	25	RL	60.7	TK	〃
125	5	4000	14.9	TP	〃
	10	RL	28.6	〃	〃
	12.5	5000	35	〃	〃
	15	RL	41.1	〃	〃
	20	RL	52.3	〃	〃
	22.5	RL	57.4	〃	〃
127	5	RL	15.2	〃	〃
	8	RL	23.7	〃	〃
	10	RL	29.1	〃	〃
130	10	4000	29.9	〃	〃
	12.5	4000	36.6	〃	〃
	15	RL	43	〃	〃
	20	RL	54.8	〃	〃
	25	RL	65.4	〃	〃
132	10	4000	30.4	〃	〃
	13	RL	38.5	〃	〃
	15	RL	43.7	〃	〃
	21	RL	58.1	〃	〃
	26	RL	68.7	〃	〃
	30.5	RL	77.1	TK	〃

外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ	質量 (Kg/m)	規格	仕上
135	10	RL	31.1	TP	〃
	15	RL	44.8	〃	〃
	20	RL	57.3	〃	〃
139.8	2.8	4000	9.56	〃	C
	3.4	4000	11.6	〃	〃
	5	4000	16.8	〃	H
		5500		〃	〃
		6000		〃	〃
	6.6	4000	21.9	〃	〃
		5500		〃	〃
	9.5	4000	30.8	〃	〃
		5500		〃	〃
	12.7	4000	40.2	〃	〃
	15.9	4000	49.1	〃	〃
	22	RL	64.6	〃	〃
140	10	4000	32.4	〃	〃
	14	RL	43.9	〃	〃
	20	RL	59.8	〃	〃
	25	RL	71.6	〃	〃
	30	RL	82.2	〃	〃
	35	RL	91.5	〃	〃
145	10	RL	33.6	〃	〃
	12.5	4000	41.3	〃	〃
	15	4000	48.6	〃	〃
	20	RL	62.3	〃	〃
150	7	RL	24.9	〃	〃
	10	RL	34.9	〃	〃
	12.5	RL	42.8	〃	〃
	15	RL	50.4	〃	〃
	20	RL	64.8	〃	〃
	22.5	RL	71.5	〃	〃
	25	RL	77.8	〃	〃

JIS シームレス鋼管

材質	SUS304

外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ	質量 (Kg/m)	規格	仕上
150	30	RL	89.7	TP	H
	35	RL	100	〃	〃
152	15	RL	51.2	TK	〃
	22.5	RL	72.6	TK	〃
152.4	10	4000	35.5	TP	〃
155	10	RL	36.1	〃	〃
	12	RL	42.7	〃	〃
	15	RL	52.3	〃	〃
	20	RL	67.3	〃	〃
	25	RL	81	TK	〃
160	10	4000	37.4	TP	〃
	15	RL	54.2	〃	〃
	20	RL	69.7	〃	〃
	22	RL	75.6	TK	〃
	26	RL	86.8	TP	〃
	30	RL	97.1	TK	〃
	35		109	〃	〃
163	20	RL	71.2	TP	〃
165.2	2.8	4000	11.3	〃	C
	3.4	4000	13.7	〃	〃
	5	4000	20	〃	H
		5500		〃	〃
	6	RL	23.8	〃	〃
	7.1	4000	28	〃	〃
		5500		〃	〃
	9.5	4000	36.8	TP	H
	11	4000	42.3	〃	〃
	14.3	RL	53.8	〃	〃
	18.2	RL	66.6	〃	〃
	21.9	RL	78.2	TK	〃
	30	RL	101	TP	〃
170	10	RL	39.9	TK	〃

外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ	質量 (Kg/m)	規格	仕上
170	15	RL	57.9	TK	H
	20	RL	74.7	〃	〃
	26	RL	93.3	〃	〃
	30	RL	105	TP	〃
180	10	RL	42.3	〃	〃
	15	RL	61.7	TK	〃
	20	RL	79.7	〃	〃
	25	RL	96.5	〃	〃
	30	RL	112	〃	〃
185	15	RL	63.5	〃	〃
188	46	RL	163	TP	〃
190	15	RL	65.4	TK	〃
	20	RL	84.7	〃	〃
	30	RL	120	〃	〃
200	10	RL	47.3	〃	〃
	15	RL	69.1	〃	〃
	20	RL	89.7	〃	〃
	25	RL	109	TP	〃
212	21	RL	99.9	〃	〃
	41	RL	175	TK	〃
216.3	2.8	4000	14.9	〃	C
	4	4000	21.2	〃	〃
	6.5	4000	34	〃	C/H
		5500		〃	H
		6000		〃	H
	8.2	4000	42.5	TP	H
		5500		〃	〃
		6000		〃	〃
	12.7	4000	64.4	〃	〃
		5500		〃	〃
		6000		〃	〃
	18.2	5500	89.8	〃	〃

JIS シームレス鋼管

材質	SUS304

外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ	質量 (Kg/m)	規格	仕上
216.3	23	5500	111	TP	H
	30	RL	139	TK	〃
220	22	RL	109	TP	〃
	25	RL	121	〃	〃
224	22	RL	111	〃	〃
	32	RL	153	TK	〃
	42	RL	190	TP	〃
232	16	RL	86.1	TK	〃
	21	RL	110	〃	〃
234	32	RL	161	〃	〃
236	23	RL	122	〃	〃
250	25	RL	140	〃	〃
	30	RL	164	〃	〃
267.4	4	4000	26.2	〃	C
	6.5	4000	42.2	〃	〃
		5500		〃	〃
	9.3	4000	59.8	〃	H
		5500		〃	〃
		8000		〃	〃
	12.7	5500	80.6	〃	〃
	15.1	4000	94.9	〃	〃
		5500		〃	〃
	21.4	5500	131	〃	〃
	25.4	6000	153	〃	〃
	28.6	5500	170	〃	〃
300	30	6000	202	〃	〃
318.5	4.5	4000	35.2	TP	C
	6.5	4000	50.5	〃	〃
		5500		〃	〃
	10.3	4000	79.1	〃	H
		5500		〃	〃
		8000		〃	〃

外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ	質量 (Kg/m)	規格	仕上
318.5	17.4	4000	131	TP	H
		5500		〃	〃
	21.4	8000	158	〃	〃
	25.4	5500	185	〃	〃
	33.3	5500	237	〃	〃
		6000		〃	〃
340	35	6000	266	〃	〃
355.6	11.1	4000	95.3	〃	〃
		5500		〃	〃
	19	4000	159	〃	〃
		5500		〃	〃
	35.7	5500	284	〃	〃
406.4	12.7	4000	125	〃	〃
		5500		〃	〃
	21.4	5500	205	〃	〃
	30.9	5500	289	〃	〃

JIS シームレス鋼管

材質	SUS304L

外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ	質量 (Kg/m)	規格	仕上
4	1	4000	0.075	TP	C
10	1	4000	0.224	〃	〃
13.8	1.2	4000	0.377	〃	〃
	1.65	4000	0.499	〃	〃
	2	4000	0.588	〃	〃
	2.2	4000	0.636	〃	〃
	3	4000	0.807	〃	〃
17.3	1.65	4000	0.643	〃	〃
	2	4000	0.762	〃	〃
	2.3	4000	0.859	〃	〃
		5500		〃	〃
	3.2	4000	1.12	〃	〃
		5500		〃	〃
21.7	1.65	4000	0.824	〃	〃
	2.1	4000	1.03	〃	〃
		5500		〃	〃
	2.5	4000	1.2	〃	〃
		5500		〃	〃
	2.8	4000	1.32	〃	〃
		5500		〃	〃
	3.7	4000	1.66	〃	〃
		5500		〃	〃
27.2	1.65	4000	1.05	〃	〃
	2.1	4000	1.31	〃	〃
		5500		〃	〃
	2.5	4000	1.54	〃	〃
		5500		〃	〃
	2.9	4000	1.76	〃	〃
		5500		〃	〃
	3.9	4000	2.26	〃	〃
		5500		〃	〃
	5.5	4000	2.97	〃	〃

外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ	質量 (Kg/m)	規格	仕上
27.2	5.5	5500	2.97	TP	C
34	1.65	4000	1.33	〃	〃
	2.8	4000	2.18	〃	H
		5500		〃	〃
	3	4000	2.32	〃	〃
		5500		〃	〃
	3.4	4000	2.59	〃	〃
		5500		〃	〃
	4.5	4000	3.31	〃	〃
		5500		〃	〃
	6.4	4000	4.4	〃	〃
		5500		〃	〃
42.7	2.8	4000	2.78	〃	〃
		5500		〃	〃
	3	4000	2.97	〃	〃
		5500		〃	〃
	3.6	4000	3.51	〃	〃
		5500		〃	〃
	4.9	4000	4.61	〃	〃
		5500		〃	〃
	6.4	4000	5.79	〃	〃
		5500		〃	〃
48.6	1.65	4000	1.93	〃	C
	2.8	4000	2.32	〃	H
		5500		〃	〃
	3	4000	3.19	〃	〃
		5500		〃	〃
	3.7	4000	4.14	〃	〃
		5500		〃	〃
	5.1	4000	5.53	〃	〃
		5500		〃	〃
	7.1	4000	7.34	〃	〃

JIS シームレス鋼管

材質	SUS304L

外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ	質量 (Kg/m)	規格	仕上
48.6	7.1	5500	7.34	TP	H
60.5	1.65	4000	2.42	〃	C
	2.8	4000	4.02	〃	H
		5500		〃	〃
	3.5	4000	4.97	〃	〃
		5500		〃	〃
	3.9	4000	5.5	〃	〃
		5500		〃	〃
	5.5	4000	7054	〃	〃
		5500		〃	〃
	8.7	4000	11.2	〃	〃
		5500		〃	〃
76.3	3	4000	5.48	〃	〃
		5500		〃	〃
	3.5	4000	6.35	〃	〃
		5500		〃	〃
	5.2	4000	9.21	〃	〃
		5500		〃	〃
	7	4000	12.1	〃	〃
		5500		〃	〃
	9.5	4000	15.8	〃	〃
89.1	3	4000	6.43	〃	〃
		5500		〃	〃
	4	4000	8.48	〃	〃
		5500		〃	〃
	5.5	4000	11.5	〃	〃
		5500		〃	〃
	7.6	4000	15.4	〃	〃
		5500		〃	〃
	11.1	4000	21.6	〃	〃
101.6	3	4000	7.37	〃	〃
	4	4000	9.72	〃	〃

外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ	質量 (Kg/m)	規格	仕上
101.6	5.7	4000	13.6	TP	H
		5500		〃	〃
	8.1	4000	18.9	〃	〃
114.3	2.1	4000	5.87	〃	C
	3	4000	8.32	〃	H
		5500		〃	〃
	4	4000	11	〃	〃
		5500		〃	〃
	6	4000	16.2	〃	〃
		5500		〃	〃
	8.6	4000	22.6	〃	〃
		5500		〃	〃
	13.5	4000	33.9	〃	〃
139.8	3.4	4000	11.6	〃	C
		5500		〃	〃
	5	4000	16.8	〃	H
		5500		〃	〃
	6.6	4000	21.9	〃	〃
		5500		〃	〃
	9.5	4000	30.8	〃	〃
165.2	5	4000	20	〃	〃
		5500		〃	〃
	7.1	4000	28	〃	〃
		5500		〃	〃
	11	4000	42.3	〃	〃
216.3	6.5	4000	34	〃	〃
	8.2	4000	42.5	〃	〃
	12.7	4000	64.4	〃	〃

JIS シームレス鋼管

材質	SUS316

外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ	質量 (Kg/m)	規格	仕上
3	1	4000	0.05	TP	C
4	0.5	2000	0.044	〃	〃
		4000		〃	〃
	1	2000	0.08	〃	〃
		4000		〃	〃
5	1	4000	0.1	〃	〃
	1.5	4000	0.132	〃	〃
6	0.5	2000	0.069	〃	〃
		4000		〃	〃
	1	2000	0.125	〃	〃
		4000		〃	〃
	1.5	4000	0.169	〃	〃
	2	4000	0.201	〃	〃
6.35	0.89	2000	0.122	〃	〃
		4000		〃	〃
	1	2000	0.134	〃	〃
		4000		〃	〃
	1.5	4000	0.182	〃	〃
	1.65	4000	0.194	〃	〃
7	1	4000	0.15	〃	〃
	1.5	4000	0.207	〃	〃
8	1	4000	0.175	〃	〃
	1.5	4000	0.244	〃	〃
	2	4000	0.301	〃	〃
9	1	4000	0.201	〃	〃
	1.5	4000	0.282	〃	〃
9.53	0.89	4000	0.193	〃	〃
	1	2000	0.214	〃	〃
		4000		〃	〃
	1.24	4000	0.258	〃	〃
	1.5	4000	0.302	〃	〃
	1.65	4000	0.326	〃	〃

外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ	質量 (Kg/m)	規格	仕上
9.53	2	4000	0.378	TP	〃
10	0.5	2000	0.119	〃	〃
		4000		〃	〃
	1	2000	0.226	〃	〃
		4000		〃	〃
	1.5	2000	0.32	〃	〃
		4000		〃	〃
	2	4000	0.401	〃	〃
10.5	1	4000	0.238	〃	〃
	1.2	4000	0.28	〃	〃
		5500		〃	〃
	1.5	4000	0.338	〃	〃
		5500		〃	〃
	1.7	4000	0.375	〃	〃
		5500		〃	〃
	2.4	4000	0.487	〃	〃
		5500		〃	〃
11	2	4000	0.451	〃	〃
12	0.5	4000	0.144	〃	〃
	1	2000	0.276	〃	〃
		4000		〃	〃
	1.2	2000	0.325	〃	〃
		4000		〃	〃
	1.5	2000	0.395	〃	〃
		4000		〃	〃
	2	4000	0.501	〃	〃
	2.5	4000	0.595	〃	〃
	3	4000	0.677	〃	〃
12.7	0.89	4000	0.264	〃	〃
	1	2000	0.293	〃	〃
		4000		〃	〃
	1.2	4000	0.346	〃	〃

JIS シームレス鋼管

材質	SUS316

外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ	質量 (Kg/m)	規格	仕上
12.7	1.24	4000	0.356	TP	C
	1.5	4000	0.421	〃	〃
	1.65	2000	0.457	〃	〃
		4000		〃	〃
	2	4000	0.536	〃	〃
13	1	2000	0.301	〃	〃
		4000		〃	〃
13.8	1.2	4000	0.379	〃	〃
		5500		〃	〃
	1.65	4000	0.503	〃	〃
		5500		〃	〃
	2	4000	0.592	〃	〃
		5500		〃	〃
	2.2	4000	0.64	〃	〃
		5500		〃	〃
	3	4000	0.812	〃	〃
		5500		〃	〃
14	1	4000	0.326	〃	〃
	1.5	4000	0.47	〃	〃
	2	4000	0.602	〃	〃
15	1	4000	0.351	〃	〃
	1.5	4000	0.508	〃	〃
	2	4000	0.652	〃	〃
	2.5	4000	0.783	〃	〃
15.88	1.5	4000	0.541	〃	〃
16	0.5	4000	0.194	〃	〃
	1	4000	0.376	〃	〃
	1.5	4000	0.545	〃	〃
	2	4000	0.702	〃	〃
	2.5	2000	0.846	〃	〃
		4000		〃	〃
	3	4000	0.978	〃	〃

外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ	質量 (Kg/m)	規格	仕上
17	1.5	4000	0.583	TP	C
17.3	1.65	4000	0.647	〃	〃
		5500		〃	〃
	2	4000	0.767	〃	〃
		5500		〃	〃
	2.3	4000	0.865	〃	〃
		5500		〃	〃
	3.2	4000	1.13	〃	〃
18	1.5	4000	0.62	〃	〃
	2	4000	0.802	〃	〃
	3	4000	1.13	〃	〃
19	0.5	4000	0.232	〃	〃
	1.5	4000	0.658	〃	〃
	2	4000	0.852	〃	〃
	3	4000	1.2	〃	〃
	4	4000	1.5	〃	〃
20	1	4000	0.476	〃	〃
	1.5	4000	0.696	〃	〃
	2	4000	0.903	〃	〃
	4	4000	1.6	〃	〃
21.7	1.65	4000	0.829	〃	〃
	2.1	4000	1.03	〃	〃
	2.5	4000	1.2	〃	〃
		5500		〃	〃
	2.8	4000	1.33	〃	〃
		5500		〃	〃
	3.7	4000	1.67	〃	〃
		5500		〃	〃
	4.7	4000	2	〃	〃
22	1	4000	0.526	〃	〃
25	1	4000	0.602	〃	〃
	1.5	4000	0.884	〃	〃

JIS シームレス鋼管

材質	SUS316

外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ	質量 (Kg/m)	規格	仕上
25	2	4000	1.15	TP	C
	3	4000	1.65	〃	〃
25.4	2	4000	1.17	〃	〃
27.2	1.65	4000	1.06	〃	〃
	2.1	4000	1.32	〃	〃
	2.5	4000	1.55	〃	〃
		5500		〃	〃
	2.9	4000	1.77	〃	〃
		5500		〃	〃
	3.9	4000	2.28	〃	〃
		5500		〃	〃
	5.5	4000	2.99	〃	〃
		5500		〃	〃
30	3	4000	2.03	〃	〃
	5	4000	3.13	〃	〃
32	5	4000	3.38	〃	〃
34	1.65	4000	1.34	〃	〃
	2.8	4000	2.19	〃	〃
		5500		〃	〃
	3	4000	2.33	〃	〃
		5500		〃	〃
	3.4	4000	2.61	〃	〃
		5500		〃	〃
	4.5	4000	3.33	〃	H
		5500		〃	〃
	6.4	4000	4.43	〃	〃
		5500		〃	〃
38	1.5	4000	1.37	〃	C
	4	4000	3.41	〃	H
	6	4000	4.81	〃	〃
		5500		〃	〃
40	10	4000	7.52	〃	〃

外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ	質量 (Kg/m)	規格	仕上
42.7	1.65	4000	1.7	TP	C
	2	4000	2.04	〃	〃
	2.8	4000	2.8	〃	C/H
		5500		〃	〃
	3	4000	2.99	〃	〃
		5500		〃	〃
	3.6	4000	3.53	〃	〃
		5500		〃	〃
	4.9	4000	4.64	〃	〃
		5500		〃	〃
	6.4	4000	5.82	〃	〃
	7.1	4000	6.34	〃	〃
		5500		〃	〃
	10	4000	8.2	〃	〃
45	12	4000	9.93	〃	〃
	12.5	RL	10.2	〃	〃
48.6	1.65	4000	1.94	〃	C
	2.8	4000	3.21	〃	H
		5500		〃	〃
	3	4000	3.43	〃	〃
		5500		〃	〃
	3.7	4000	4.16	〃	〃
		5500		〃	〃
	5.1	4000	5.56	〃	〃
		5500		〃	〃
	7.1	4000	7.39	〃	〃
52	10	RL	10.5	〃	〃
53	13.5	RL	13.4	TK	〃
56	10	RL	11.5	TP	〃
	12	RL	13.2	TP	H
57	6.5	4000	8.23	〃	〃
	8	RL	9.83	〃	〃

JIS シームレス鋼管

材質	SUS316

外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ	質量 (Kg/m)	規格	仕上
60.5	1.65	4000	2.43	TP	C
	2	4000	2.93	〃	〃
	2.8	4000	4.05	〃	H
		5500		〃	〃
	3	4000	4.32	〃	〃
		5500		〃	〃
	3.5	4000	5	〃	〃
		5500		〃	〃
	3.9	4000	5.53	〃	〃
		5500		〃	〃
	5.5	4000	7.58	〃	〃
		5500		〃	〃
	8.7	4000	11.3	〃	〃
		5500		〃	〃
	11.1	4000	13.7	〃	〃
	15	4000	17.1	〃	〃
63.5	11	6000	14.5	〃	〃
	13	4000	16.5	〃	〃
65	10	RL	13.8	〃	〃
	15	6000	18.8	〃	〃
66	9	RL	12.9	〃	〃
67	12	4000	16.5	〃	〃
70	12	4000	17.4	〃	〃
	17.5	RL	23	〃	〃
71	17.5	RL	23.5	〃	〃
72	17.5	4000	23.9	TK	〃
75	12	4000	19	TP	〃
76.3	2.1	4000	3.91	〃	C
	3	4000	5.51	〃	C/H
		5500		〃	C/H
	3.5	4000	6.39	〃	H
		5500		〃	〃

外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ	質量 (Kg/m)	規格	仕上
76.3	5.2	4000	9.27	TP	H
		5500		〃	〃
	7	4000	12.2	〃	〃
		5500		〃	〃
	9.5	4000	15.9	〃	〃
		5500		〃	〃
	13.5	4000	21.3	〃	〃
		5500		〃	〃
	15	4000	23.1	〃	〃
	18	RL	26.3	〃	〃
	20	RL	28.2	〃	〃
80	12	4000	20.5	〃	〃
	20	RL	30.1	〃	〃
85	12.5	4000	22.7	〃	〃
89.1	3	4000	6.48	〃	〃
		5500		〃	〃
	4	4000	8.53	〃	〃
		5500		〃	〃
	5.5	4000	11.5	〃	〃
		5500		〃	〃
	7.6	4000	15.5	〃	〃
		5500		〃	〃
	11.1	4000	21.7	〃	〃
	15	RL	27.9	〃	〃
90	15	4000	28.2	〃	〃
	20	RL	35.1	〃	〃
95	15	RL	30.1	〃	〃
	22.5	RL	40.9	〃	〃
100	20	RL	40.1	〃	〃
101.6	3	4000	7.42	TP	H
	4	4000	9.79	〃	〃
	5.7	4000	13.7	〃	〃

JIS シームレス鋼管

材質	SUS316

外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ	質量 (Kg/m)	規格	仕上
101.6	8.1	4000	19	TP	H
106	18	RL	39.7	〃	〃
107	19.5	RL	42.8	〃	〃
110	15	RL	35.7	〃	〃
114.3	2.1	4000	5.91	〃	C
	3	4000	8.37	〃	H
		5500		〃	〃
	4	4000	11.1	〃	〃
		5500		〃	〃
	6	4000	16.3	〃	〃
		5500		〃	〃
	8.6	4000	22.8	〃	〃
		5500		〃	〃
	11.1	4000	28.7	〃	〃
	13.5	4000	34.1	〃	〃
116	18	RL	44.2	〃	〃
120	15	RL	39.5	〃	〃
122.5	8.6	RL	24.6	〃	〃
125	10	RL	28.8	〃	〃
135	10	RL	31.3	TK	〃
	20	RL	57.7	〃	〃
139.8	5	4000	16.9	TP	〃
		5500		〃	〃
	6.6	4000	22	〃	〃
		5500		〃	〃
	9.5	4000	31	〃	〃
	15.9	RL	49.4	〃	〃
140	20	RL	60.2	〃	〃
145	20	RL	62.7	TK	〃
150	15	RL	50.8	TP	〃
165.2	3.4	4000	13.8	〃	C
	5	4000	20.1	〃	H

外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ	質量 (Kg/m)	規格	仕上
165.2	5	5500	20.1	TP	H
	7.1	4000	28.1	〃	〃
		5500		〃	〃
	11	4000	42.5	〃	〃
170	15	RL	58.3	〃	〃
180	15	RL	62	TK	〃
216.3	4	4000	21.3	TP	C
	6.5	4000	34.2	〃	〃
	8.2	4000	42.8	〃	〃

JIS シームレス鋼管

材質	SUS316L

外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ	質量 (Kg/m)	規格	仕上
2	0.5	2000	0.019	TP	C
3	1	4000	0.05	〃	〃
4	0.5	2000	0.44	〃	〃
	1	2000	0.075	〃	〃
5	1	4000	0.1	〃	〃
	1.5	4000	0.132	〃	〃
6	0.5	4000	0.069	〃	〃
	1	2000	0.125	〃	〃
		4000		〃	〃
	1.5	4000	0.169	〃	〃
	2	4000	0.201	〃	〃
6.35	0.89	2000	0.122	〃	〃
		4000		〃	〃
	1	2000	0.134	〃	〃
		4000		〃	〃
	1.5	4000	0.182	〃	〃
8	0.5	4000	0.094	〃	〃
	1	2000	0.175	〃	〃
		4000		〃	〃
	1.5	2000	0.244	〃	〃
		4000		〃	〃
	2	4000	0.301	〃	〃
	2.5	4000	0.345	〃	〃
9	1	4000	0.201	〃	〃
9.53	0.89	4000	0.193	〃	〃
	1	2000	0.214	〃	〃
		4000		〃	〃
	1.5	4000	0.302	〃	〃
	1.65	4000	0.326	〃	〃
10	0.5	4000	0.119	〃	〃
	1	4000	0.226	〃	〃
	1.5	4000	0.32	〃	〃

外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ	質量 (Kg/m)	規格	仕上
10	2	4000	0.401	TP	C
10	2.5	4000	0.47	〃	〃
10.5	1	4000	0.238	〃	〃
	1.2	4000	0.28	〃	〃
		5500		〃	〃
	1.5	4000	0.338	〃	〃
		5500		〃	〃
	1.7	4000	0.375	〃	〃
		5000		〃	〃
		5500		〃	〃
	2	4000	0.426	〃	〃
	2.4	4000	0.487	〃	〃
		5500		〃	〃
11	2	4000	0.451	〃	〃
12	1	4000	0.276	〃	〃
	1.2	4000	0.325	〃	〃
	1.5	4000	0.395	〃	〃
	2	4000	0.501	〃	〃
	2.5	4000	0.595	〃	〃
	3	4000	0.677	〃	〃
12.7	1	4000	0.293	〃	〃
	1.2	4000	0.346	〃	〃
	1.5	4000	0.421	〃	〃
	1.65	4000	0.457	〃	〃
	2	4000	0.536	〃	〃
13.8	1.2	4000	0.379	〃	〃
		5500		〃	〃
	1.65	4000	0.503	〃	〃
		5500		〃	〃
	2	4000	0.592	〃	〃
		5500		〃	〃
	2.2	4000	0.64	〃	〃

JIS シームレス鋼管

材質	SUS316L

外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ	質量 (Kg/m)	規格	仕上
13.8	2.2	5500	0.64	TP	C
	3	4000	0.812	〃	〃
		5500		〃	〃
14	1	4000	0.326	〃	〃
	2	4000	0.602	〃	〃
	2.5	4000	0.721	〃	〃
	3	4000	0.827	〃	〃
15	1	4000	0.351	〃	〃
	2.5	4000	0.783	〃	〃
	3	4000	0.903	〃	〃
16	1	4000	0.376	〃	〃
	1.2	4000	0.445	〃	〃
	1.5	4000	0.545	〃	〃
	2	4000	0.702	〃	〃
17.3	1.2	4000	0.484	〃	〃
	1.5	4000	0.594	〃	〃
		5500		〃	〃
	1.65	4000	0.647	〃	〃
		5500		〃	〃
	2	4000	0.767	〃	〃
		5500		〃	〃
	2.3	4000	0.865	〃	〃
		5500		〃	〃
	3.2	4000	1.13	〃	〃
		5500		〃	〃
18	1	4000	0.426	〃	〃
	1.5	4000	0.62	〃	〃
	2	4000	0.802	〃	〃
	2.5	4000	0.971	〃	〃
19	0.5	4000	0.232	〃	〃
	1	4000	0.451	〃	〃
	1.5	4000	0.658	〃	〃

外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ	質量 (Kg/m)	規格	仕上
19	2	4000	0.852	TP	C
	3	4000	1.2	〃	〃
20	1	4000	0.476	〃	〃
	1.5	4000	0.696	〃	〃
21.7	1.65	4000	0.829	〃	〃
	2.1	4000	1.03	〃	〃
		5500		〃	〃
	2.5	4000	1.2	〃	〃
		5500		〃	〃
	2.8	4000	1.33	〃	〃
		5500		〃	〃
		6000		〃	〃
	3.7	4000	1.67	〃	〃
		5500		〃	〃
		6000		〃	〃
	4.7	4000	2	〃	〃
		5500		〃	〃
22	3	4000	1.43	〃	〃
25	1	4000	0.602	〃	〃
	2	4000	1.15	〃	〃
	3	4000	1.65	〃	〃
25.4	2	4000	1.17	〃	〃
27.2	1.65	4000	1.06	〃	〃
	2.1	4000	1.32	〃	〃
		5500		〃	〃
	2.5	4000	1.55	〃	〃
		5500		〃	〃
	2.9	4000	1.77	〃	〃
		5500		〃	〃
	3.9	4000	2.28	〃	〃
		5500		〃	〃
	5.5	4000	2.99	〃	〃

JIS シームレス鋼管

材質	SUS316L

外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ	質量 (Kg/m)	規格	仕上
27.2	5.5	5500	2.99	TP	C
	7.8	4000	3.79	〃	〃
		5500		〃	〃
30	1	4000	0.727	〃	〃
	1.5	4000	1.07	〃	〃
	3	4000	2.03	〃	〃
34	1.65	4000	1.34	〃	〃
	2	4000	1.6	〃	〃
	2.8	4000	2.19	〃	〃
		5500		〃	〃
		6000		〃	〃
	3	4000	2.33	〃	〃
		5500		〃	〃
	3.4	4000	2.61	〃	〃
		5500		〃	〃
		6000		〃	〃
	4.5	4000	3.33	〃	H
		5500		〃	〃
		6000		〃	〃
	6.4	4000	4.43	〃	〃
		5500		〃	〃
	9.1	4000	5.68	〃	C
38	2	4000	1.81	〃	〃
42.7	1.65	4000	1.7	〃	〃
	2	4000	2..04	〃	〃
	2.8	4000	2.8	〃	H
		5500		〃	〃
	3	4000	2.99	〃	〃
		5500		〃	〃
	3.6	4000	3.53	〃	〃
		5500		〃	〃
	4.9	4000	4.64	〃	〃

外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ	質量 (Kg/m)	規格	仕上
42.7	4.9	5500	4.64	TP	H
	6.4	4000	5.82	〃	〃
		5500		〃	〃
48.6	1.65	4000	1.94	〃	C
	2	4000	2.34	〃	〃
	2.8	4000	3.21	〃	H
		5500		〃	〃
	3	4000	3.43	〃	〃
		5500		〃	〃
	3.7	4000	4.16	〃	〃
		5500		〃	〃
	5.1	4000	5.56	〃	〃
		5500		〃	〃
	6	4000	6.41	〃	〃
	7.1	4000	7.39	〃	〃
		5500		〃	〃
	10.2	4000	9.82	〃	〃
		5500		〃	〃
50.8	2	4000	2.45	〃	C
	3	4000	3.6	〃	H
56	8	4000	9.63	〃	〃
60.5	1.65	4000	2.43	〃	C
	2	4000	2.93	〃	〃
	2.8	4000	4.05	〃	H
		5500		〃	〃
	3	4000	4.32	〃	〃
	3.5	4000	5	〃	〃
		5500		〃	〃
		6000		〃	〃
	3.9	4000	5.53	〃	〃
		5500		〃	〃
		6000		〃	〃

JIS シームレス鋼管

材質	SUS316L

外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ	質量 (Kg/m)	規格	仕上
60.5	5.5	4000	7.58	TP	H
		5500		〃	〃
		6000		〃	〃
	8.7	4000	11.3	〃	〃
		5500		〃	〃
	11.1	4000	13.7	TP	H
	15	4000	17.1	〃	〃
63.5	2	4000	3.08	〃	C
	3	4000	4.55	〃	H
73	5.2	4000	8.84	〃	〃
	14	RL	20.7	〃	〃
76.3	2.1	4000	3.91	〃	C
	3	4000	5.51	〃	H
		5500		〃	〃
	3.5	4000	6.39	〃	〃
		5500		〃	〃
	5.2	4000	9.27	〃	〃
		5500		〃	〃
	7	4000	12.2	〃	〃
		5500		〃	〃
	9.5	4000	15.9	〃	〃
		5500		〃	〃
82.6	8	RL	16.6	〃	〃
89.1	2.1	4000	4.58	〃	C
	3	4000	6.48	〃	C/H
		5500		〃	H
		6000		〃	〃
	4	4000	8.53	〃	〃
		5500		〃	〃
		6000		〃	〃
	5.5	4000	11.5	〃	〃
		5500		〃	〃

外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ	質量 (Kg/m)	規格	仕上
89.1	5.5	6000	11.5	TP	H
	7.6	4000	15.5	〃	〃
		5500		〃	〃
	11.1	4000	21.7	〃	〃
		5500		〃	〃
	15.2	4000	28.2	〃	〃
90	15	4000	28.2	〃	〃
95	22.5	RL	40.9	〃	〃
101.6	2.1	4000	5.24	〃	C
	3	4000	7.42	〃	H
		5500		〃	〃
	4	4000	9.79	〃	〃
		5500		〃	〃
	5.7	4000	13.7	〃	〃
		5500		〃	〃
	8.1	4000	19	〃	〃
		5500		〃	〃
	12.7	4000	28.3	〃	〃
	25	RL	48	〃	〃
114.3	2.1	4000	5.91	〃	C
	3	4000	8.37	〃	C/H
		5500		〃	H
	4	4000	11.1	〃	〃
		5500		〃	〃
	6	4000	16.3	〃	〃
		5500		〃	〃
	8.6	4000	22.8	〃	〃
		5500		〃	〃
	11.1	4000	28.7	〃	〃
	13.5	4000	34.1	〃	〃
	20	RL	47.3	〃	〃
116	18	RL	44.2	〃	〃

JIS シームレス鋼管

材質	SUS316L

外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ	質量 (Kg/m)	規格	仕上
118	19	RL	47.2	TP	H
120	25	RL	59.5	〃	〃
126	15.9	RL	43.9	〃	〃
132	30.5	RL	77.6	〃	〃
139.8	2.8	4000	9.62	〃	C
	3.4	4000	11.6	〃	〃
	5	4000	16.9	〃	C/H
		5500		〃	C/H
	6.6	4000	22	〃	H
		5500		〃	〃
	9.5	4000	31	〃	〃
	12.7	RL	40.5	〃	〃
	15.9	RL	49.4	〃	〃
140	20	RL	60.2	〃	〃
	30	RL	82.7	TK	〃
	35	RL	92.1	TP	〃
150	25	RL	78.3	〃	〃
152.4	9.5	4000	34	〃	〃
165.2	2.8	4000	11.4	〃	C
	3.4	4000	13.8	〃	〃
	5	4000	20.1	〃	C
		5500		〃	〃
	7.1	4000	28.1	〃	H
		5500		〃	〃
	11	4000	42.5	〃	〃
	14.3	RL	54.1	〃	〃
	30	RL	102	〃	〃
170	15	RL	58.3	〃	〃
180	20	RL	80.2	〃	〃
	30	RL	113	〃	〃
190	15	RL	65.8	〃	〃
	20	RL	85.2	〃	〃

外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ	質量 (Kg/m)	規格	仕上
190.7	20	RL	85.6	TP	H
204	32	RL	138	〃	〃
212	21	RL	101	〃	〃
216.3	2.8	4000	15	〃	C
	4	4000	21.3	〃	〃
	6.5	4000	34.2	〃	C/H
		5500		〃	〃
	8.2	4000	42.8	〃	〃
		5500		〃	H
	12.7	4000	64.8	〃	〃
		5500		〃	〃
	18.2	5500	90.4	〃	〃
	23	RL	111	〃	〃
224	22	RL	111	〃	〃
	42	RL	192	〃	〃
232	16	RL	86.6	〃	〃
250	25	RL	141	〃	〃
267.4	4	4000	26.4	〃	C
	6.5	4000	42.5	〃	〃
		5500		〃	〃
	9.3	4000	60.2	〃	H
		5500		〃	〃
	12.7	5500	81.1	〃	〃
	15.1	4000	95.5	〃	〃
		5500		〃	〃
	28.6	5500	171	〃	〃
318.5	4.5	4000	35.4	〃	C
	6.5	4000	50.8	〃	〃
		5500		〃	〃
	10.3	4000	79.6	〃	H
		5500		〃	〃
	17.4	4000	131	〃	〃

JIS シームレス鋼管

材質	SUS316L				
外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ	質量 (Kg/m)	規格	仕上
318.5	17.4	5500	131	TP	H
	25.4	5500	187	〃	〃
355.6	11.1	4000	95.9	〃	〃
		5500		〃	〃
	19	4000	160	〃	〃
		5500		〃	〃
		6000		〃	〃
	35.7	5500	286	〃	〃
406.4	12.7	5500	125	〃	〃
	21.4	5500	207	TP	H
	30.9	5500	291	〃	〃

外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ	質量 (Kg/m)	規格	仕上

JIS シームレス鋼管

材質	SUS310S

外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ	質量 (Kg/m)	規格	仕上
10	1	4000	0.226	TP	C
10.5	1.5	4000	0.338	〃	〃
	1.7	4000	0.375	〃	〃
	2.4	4000	0.487	〃	〃
13.8	1.2	4000	0.379	〃	〃
	1.65	4000	0.503	〃	〃
	2	4000	0.592	〃	〃
	2.2	4000	0.64	〃	〃
	3	4000	0.812	〃	〃
14	1	4000	0.326	〃	〃
17.3	2	4000	0.767	〃	〃
	2.3	4000	0.865	〃	〃
	3.2	4000	1.13	〃	〃
21.7	2.1	4000	1.03	〃	〃
	2.5	4000	1.2	〃	〃
	2.8	4000	1.33	〃	〃
		5500		〃	〃
	3.7	4000	1.67	〃	〃
		5500		〃	〃
	4.7	4000	2	〃	〃
		5500		〃	〃
27.2	2.1	4000	1.32	〃	〃
		5500		〃	〃
	2.5	4000	1.55	〃	〃
		5500		〃	〃
	2.9	4000	1.77	〃	〃
		5500		〃	〃
	3.9	4000	2.28	〃	〃
		5500		〃	〃
	5.5	4000	2.99	〃	〃
34	2.8	4000	2.19	〃	〃
	3	4000	2.33	〃	〃

外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ	質量 (Kg/m)	規格	仕上
34	3	5500	2.33	TP	C
	3.4	4000	2.61	〃	〃
		5500		〃	〃
	4.5	4000	3.33	〃	〃
		5500		〃	〃
	6.4	4000	4.43	〃	〃
		5500		〃	〃
42.7	2.8	4000	2.8	〃	〃
	3	4000	2.99	〃	〃
		5500		〃	〃
	3.6	4000	3.53	〃	H
		5500		〃	〃
	4.9	4000	4.64	〃	〃
		5500		〃	〃
	6.4	4000	5.82	〃	〃
48.6	2.8	4000	3.21	〃	C
	3	4000	3.43	〃	〃
		5500		〃	〃
	3.7	4000	4.16	〃	〃
		5500		〃	〃
	5.1	4000	5.56	〃	H
		5500		〃	〃
	7.1	4000	7.39	〃	〃
		5500		〃	〃
50.8	4	4000	4.69	〃	〃
60.5	2.8	4000	4.05	〃	C
	3	4000	4.32	〃	〃
	3.5	4000	5	〃	〃
		5500		〃	〃
	3.9	4000	5.53	〃	H
		5500		〃	〃
	5.5	4000	7.58	〃	〃

JIS シームレス鋼管

材質	SUS310S

外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ	質量 (Kg/m)	規格	仕上
60.5	5.5	5500	7.58	TP	H
	8.7	4000	11.3	〃	〃
		5500		〃	〃
76.3	3	4000	5.51	〃	〃
	3.5	4000	6.39	〃	〃
	5.2	4000	9.27	〃	〃
		5500		〃	〃
	7	4000	12.2	〃	〃
		5500		〃	〃
	9.5	4000	15.9	〃	〃
86	4	RL	8.22	〃	〃
89.1	3	4000	6.48	〃	〃
		5500		〃	〃
	4	4000	8.53	〃	〃
		5500		〃	〃
	5.5	4000	11.5	〃	〃
		5500		〃	〃
	7.6	4000	15.5	〃	〃
	11.1	4000	21.7	〃	〃
101.6	4	4000	9.79	〃	〃
	5.7	4000	13.7	〃	〃
	8.1	4000	19	〃	〃
	12.7	RL	28.3	〃	〃
114.3	3	4000	8.37	〃	C
	4	4000	11.1	〃	〃
		5500		〃	〃
	6	4000	16.3	〃	H
		5500		〃	〃
	8.6	4000	22	〃	〃
	13.5	RL	34.1	〃	〃
139.8	5	4000	16.9	〃	C
	6.6	4000	22	〃	〃

外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ	質量 (Kg/m)	規格	仕上
139.8	9.5	RL	31	TP	C
165.2	5	4000	20.1	〃	〃
	7.1	RL	28.1	〃	〃

JIS シームレス鋼管

材質	SUS321										
外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ	質量 (Kg/m)	規格	仕上	外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ	質量 (Kg/m)	規格	仕上
12	1.5	4000	0.392	TP	C						
	2.5	4000	0.592	〃	〃						
21.7	2.8	4000	1.32	〃	〃						
	3.7	4000	1.66	〃	〃						
	4.7	4000	1.99	〃	〃						
27.2	2.1	4000	1.31	〃	〃						
	2.5	4000	1.54	〃	〃						
	2.9	4000	1.76	〃	〃						
	3.9	4000	2.26	〃	〃						
	5.5	4000	2.97	〃	〃						
34	2.8	4000	2.18	〃	H						
	3	4000	2.32	〃	〃						
	3.4	4000	2.59	〃	〃						
42.7	3.6	4000	3.51	〃	〃						
	4.9	4000	4.61	〃	〃						
	6.4	4000	5.79	〃	〃						
48.6	3	4000	3.41	〃	〃						
	3.7	4000	7.34	〃	〃						
60.5	2.8	4000	4.02	〃	〃						
	3.5	4000	4.97	〃	〃						
	3.9	5500	5.5	〃	〃						
	5.5	5500	7.54	〃	〃						
76.3	3	4000	5.48	〃	〃						
	3.5	4000	6.35	〃	〃						
	5.2	4000	9.21	〃	〃						
89.1	3	4000	6.43	〃	〃						
	4	4000	8.48	〃	〃						
114.3	3	4000	8.32	〃	〃						
	4	4000	11	〃	〃						
	6	4000	16.2	〃	〃						
139.8	5	4000	11.9	〃	〃						